

# HIJC - Unbeheizter Containerisoliermantel - Datenblatt

## Anwendungsbereich

Der HIJC-Unbeheizter Containerisoliermantel eignet sich perfekt zur Reduzierung von Wärmeverlusten.

Der unbeheizte Isoliermantel besteht aus Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung.



## Technische Daten

max. Temperatur Isolation	90 °C
Außenmaterial	Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung
Isolationsmaterial	Glasgewebe
Schutzklasse	-
Länge des Anschlusskabels	-
Befestigungsart	-
Regelung	-
Regelungsbereich	-
Heizzonen	-
Spezialanfertigungen möglich	-

Containergröße	Leistung bei 230 V	Länge	Breite	Artikel-Nr.
1000 Liter	-	4400 mm	1000 mm	387R.009

## Kontakt

Friedr. Freek GmbH  
Sudetenstraße 9  
58708 Menden  
Tel.: +49 2373 9590 0  
Fax.: +49 2373 9590 30

[shop.freek.de](http://shop.freek.de)  
[freek-fassheizungen.de](http://freek-fassheizungen.de)



Laden Sie sich hier unsere Kontaktdaten auf ihr Smartphone. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrer QR-Reader-App.