

HILC - Unbeheizter Containerisolierdeckel - Datenblatt

Anwendungsbereich

Mit der Verwendung einer unserer hochwertigen HILC-Containerisolierdeckel steigern Sie die Effizienz Ihrer Containerheizung deutlich. Die günstige und robuste Haube macht sich schon nach kurzer Zeit durch die Energieeinsparung bezahlt. Die Wärmeverluste beim Aufheizen bzw. Warmhalten des Containers werden reduziert und darüber hinaus entsteht um die Containerblase eine Ofenwirkung. Für Sie hat das drei wesentliche Vorteile:



- schnelleres Erreichen der Zieltemperatur
- geringerer Stromverbrauch während des Aufheizprozesses
- gleichmäßigere Erwärmung des Containerinhalts

Die Isolierdeckel bestehen aus dem gleichen robusten Material wie der Containerheizmantel IBC/B und besitzen mittig eine mit Klett verschließbare Öffnung (250 x 250 mm), um schnellen und einfachen Zugang zum Container und dessen Inhalt zu gewährleisten.

Der unbeheizte Containerisolierdeckel besteht aus Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung.

Technische Daten

max. Temperatur Isolation	90 °C
Außenmaterial	Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung
Isolationsmaterial	Glasgewebe
Schutzklasse	-
Länge des Anschlusskabels	-
Befestigungsart	-
Regelung	-
Regelungsbereich	-
Heizzonen	-
Spezialanfertigungen möglich	-

Containergröße	Leistung bei 230 V	Länge	Breite	Artikel-Nr.
1000 Liter	-	1000 mm	1000 mm	387R.001

Kontakt

Friedr. Freek GmbH
Sudetenstraße 9
58708 Menden
Tel.: +49 2373 9590 0
Fax.: +49 2373 9590 30

shop.freek.de
freek-fassheizungen.de



Laden Sie sich hier unsere Kontaktdaten auf ihr Smartphone. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrer QR-Reader-App.