

HIJC - Unbeheizter Containerisoliermantel - Datenblatt

Anwendungsbereich

Der HIJC-Unbeheizter Containerisoliermantel eignet sich perfekt zur Reduzierung von Wärmeverlusten.

Der unbeheizte Isoliermantel besteht aus Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung.



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Max. Temperatur der Isolation | 90 °C |
| Außenmaterial | Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung |
| Isolationsmaterial | Glasgewebe |
| Schutzklasse | - |
| Länge des Anschlusskabels | - |
| Art des Anschlusskabels | - |
| Befestigungsart | - |
| Regelung | - |
| Regelungsbereich | - |
| Heizzonen | - |
| Spezialanfertigungen möglich | - |

| Containergröße | Leistung bei 230 V | Länge | Breite | Artikel-Nr. |
|----------------|--------------------|---------|---------|-------------|
| 1000 Liter | - | 4400 mm | 1000 mm | 387R.009 |

Kontakt

Friedr. Freek GmbH
Sudetenstraße 9
58708 Menden
Tel.: +49 2373 9590 0
Fax.: +49 2373 9590 30

shop.freek.de
freek-fassheizungen.de



Laden Sie sich hier unsere Kontaktdaten auf ihr Smartphone. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrer QR-Reader-App.