

HIJC - Unbeheizter Containerisoliermantel - Datenblatt

Anwendungsbereich

Der HIJC-Unbeheizter Containerisoliermantel eignet sich perfekt zur Reduzierung von Wärmeverlusten.

Der unbeheizte Isoliermantel besteht aus Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung.



Technische Daten

max. Temperatur Isolation	90 °C
Außenmaterial	Polyester mit flammhemmender & wasserabweisender Polyurethan-Beschichtung
Isolationsmaterial	Glasgewebe
Schutzklasse	-
Länge des Anschlusskabels	-
Art des Anschlusskabels	-
Befestigungsart	-
Regelung	-
Regelungsbereich	-
Heizzonen	-
Spezialanfertigungen möglich	-

Containergröße	Leistung bei 230 V	Länge	Breite	Artikel-Nr.
1000 Liter	-	4400 mm	1000 mm	387R.009

Kontakt

Friedr. Freek GmbH
Sudetenstraße 9
58708 Menden
Tel.: +49 2373 9590 0
Fax.: +49 2373 9590 30

shop.freek.de
freek-fassheizungen.de



Laden Sie sich hier unsere Kontaktdaten auf ihr Smartphone. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrer QR-Reader-App.